

**NOTRE
DECIBEL D'HONNEUR
AU
CASQUE
STAX SR LAMBDA
ET
SRM.1 PRO.**

'84年フランスオーディオ誌
"REVUE DU SON"において
スタックスSRM-1/ΛProfessional、
SRM-1/MK-2 Professionalは
"デシベル賞"を受賞しました。

不思議といえば不思議です。
厚さわずか2ミクロンの高分子
フィルムが、オルガンからピ
ッコロの音まで、SLの轟音
から虫のすだく声まで楽々と
再生してしまうのですから。
しかも、スピーカーを聴き慣
れた耳には信じられないほど色
づけがなく、音の粒子が透明
に浮き彫りにされた再生音。
それがスタックスのイヤースピ
ーカー→SR-Λ Professional。
これほど豊かな音域バランス
をかもしだす秘密。それは、
1938(昭和13)年以来《静電
型トランスデューサー》一本
槍で研究を続けるスタックス
の技術、つまり、超精密級の

ミニ・コンデンサースピーカ
ーを直接耳につけて聴く理想
的な方式。ヘッドホン形式
でありながら軽く、耳へのタ
ッチも快適。オープン・エア
構造なので密室感もありませ
ん。スタックスの頂点、SR-Λ
ProfessionalとSRM-1/MK-2
Professional。一度お聞きに
なってください。そのとき、
"スペース不要/他人に迷惑
をかけない"などという消極
的な理由からではなく、最も
ホンモノに肉迫しているイヤ
ースピーカーのハイファイ道
に、真の共感をお持ちいただ
けるでしょう。

規格(SR-Λ Professional) ●形式/ハイバイアス・
コンデンサー型 ●駆動方式/プッシュプル ●周波数
特性/8~50000Hz ●インピーダンス/122kΩ(10kHz)
●イヤードライブ/ソフト・レゾナンス(交換可能) ●コード/
2.5mΩ低容量平行コード ●重量/325g(本体のみ)
(SRM-1/MK-2 Professional) ●周波数特性/
DC~20kHz±1dB ●高調波歪率/0.05%(1kHz,100V)
●入力インピーダンス/50kΩ ●入力レベル/100mV
●最大出力電圧/370V(1kHz) ●バイアス電圧/
580V, 220V ●消費電力/33W ●寸法/150(W)×87
(H)×370(D)mm ●重量/2kg

ハイバイアス型イヤースピーカーシステム
SR-Λ ラムダ Professional ¥32,000
SRM-1/MK-2 Professional ¥55,000

聴こえる技術

STAX

カタログご希望の方はスタックス工業株式会社 S 16へ
〒354 埼玉県入間郡三芳町上富430
☎0492-56-3988(代)
東京試験室(毎週日曜日PM2:00~ ☎03-981-7227)



この頂点を超える日はいつ!?