

STAX multi-use tonearm/accessory

HS-7/type2

¥5,000



OFCピン PC-OCCリード付

●補強リブとテーパ形状を巧みに組み合わせた高剛性、軽質量、含銅アルミダイキャストヘッドシェル。2ピン構造コネクタの採用により、より強固な接合が可能。自重10g。4ピン端子はOFC(無酸素銅)、カートリッジへのリード線にはPC-OCC(連続铸造単結晶状無酸素銅)線を新たに採用しています。



CS-2

¥5,500

●極端にそったレコードをトレースする時、音がふらつく場合がありますが、カートリッジ・スタライザーCS-2はこれを未然に防ぎます。またカーボン繊維のブラシがレコードにチャージされた静電気を除去します。

トーンアームUAシリーズ用オプション部品



ASB-7/70 ¥16,000
UAシリーズ用貫通型重量級アームベース

PC-4L ¥7,000
高級出力ケーブル (NEGLEK2497)



AR-3 ¥6,000
UAシリーズ用インテグレートドアームレスト



UA-7/cfN

¥80,000



UA-9N

¥90,000



UA-90N

¥98,000

UA-7/cfN/9N用
ピュアストレートパイプ

CSP-8 ¥18,000



UA-90N用
CSP-80 ¥24,000



ALP-7 ¥8,000

UA-7N/7cfN/9N用 アルミパイプ



ALP-70 ¥10,000

UA-70N/90N用 アルミパイプ



CFP-7 ¥14,000

UA-7N/7cfN/9N用カーボンパイプ



CFP-9 ¥16,000

UA-7N/7cfN/9N用シ

ェル一体型カーボンパイプ



CFP-90 ¥21,000

UA-70N/90N用シェル一体型カーボンタイプ

●規格

	UA-7cfN	UA-9N	UA-90N
型式	パイプ交換式・マルチユース・インテグレートド・スタティックバランス型		
軸受	高感度ワンポイント室軸受およびボールベアリング外輪による特殊2点支持		
初動感度(上下左右)	10mg以下	10mg以下	10mg以下
全長(最大)	346mm	343mm	413mm
有効長	227mm	227mm	300mm
オーバーハング	13mm	13mm	12mm
トラッキングエラー	0.1°/cm以下	0.1°/cm以下	0.08°/cm以下
針圧(0.1gステップ)	1回転3g	1回転3g	1回転2g
アーム高さ調整範囲 (プレーヤーボード・シェルのカートリッジ取付面)	53mm~85mm	48mm~81mm	48mm~81mm
インサイドフォースキャンセラー	0.7g~3g	0.7g~3g	0.7g~3g
適合カートリッジ重量	1.7g~25.2g	3g~21.5g	3g~24g
針先位置調整範囲(前後方向)	8mm	8mm	8mm
ヘッドシェル	HS-7/Type2	パイプ一体型	パイプ一体型
パイプ材質	カーボンファイバー	カーボンファイバー	カーボンファイバー