

# STAX electrostatic earspeakers



新製品

## SR-84Pro

¥22,000  
交換用イヤーパーット ¥800

●SR-84PROはエレクトレット型イヤースピーカーSR-84の改良型です。エレクトレットの振動膜が今まで6.4ミクロンでしたが、これを更に薄く4.7ミクロンとし、アダプターSRD-4に内蔵されているステップアップ・トランスの巻線をPC-OCCに変更、音に磨きをかけました。アダプターには切り換えスイッチが内蔵され、あなたのステレオセットのスピーカー端子に接続すれば、イヤースピーカーとラウドスピーカーがワンタッチで比較出来ます。スタックスのイヤースピーカーの入門機として、是非ご検討いただきたい新製品です。

●イヤースピーカー用延長コード(5m)  
**SRE-15N** ¥4,000 (OFC線)  
**SRE-16** ¥6,000 (PC-OCC)  
**SRE-Signature** ¥8,000 (特別製PC-OCC)



●イヤースピーカー増設用  
 コンセント・ボックス(1→3)  
**SRE-B3**  
 ¥4,000  
 (SRE-15N/16/Signatureと共にお使い下さい)



## SR-84

¥19,000  
交換用イヤーパーット ¥800

●SR-84はオープンバックタイプ・エレクトレットイヤースピーカーSR-80とアダプターSRD-4との組合せから成るニュー・オーディオのための新しいイヤースピーカー・システムです。SR-80のユニークなデザインは、セミパノラミック・イヤースピーカーSR-A(ラムダ)から受け継いでおり、これによりSR-A同様のメケの良い自然な音質を実現しています。ダイヤフラム(振動膜)はエレクトレット型ですからアダプターのAC電源が不要となり、SRD-4をアンプのスピーカー端子に接続するだけでSR-80の素晴らしい音質が楽しめます。



## SR-34

¥15,000  
交換用イヤーパーット ¥800

●SR-34は、「音の良いコンデンサー型ヘッドフォンを気軽に楽しみたい」とこのような企画のもとに開発されたエレクトレット型イヤースピーカーシステムです。発音ユニットにエレクトレットを使用したイヤースピーカーSR-30と付属のアダプターSRD-4は、SR-84同様AC電源を必要としません。また、これまでにない小型軽量化されたオープンエア型のSR-30は抜群の装着感を誇り長時間のヒアリングにも快適に、ご使用いただけます。ミニ・ヘッドフォンステレオの音にあきたらずに、本格的なヘッドフォンをお求めのあなたに、ぜひお勧めしたいイヤースピーカーシステムです。

### ●規格

	SR-Σ(PRO)	SR-A(PRO)(Sign.)	SR-α PRO Ex.	SR-84(84Pro)	SR-34
形 式	純コンデンサー型	純コンデンサー型	純コンデンサー型	エレクトレット型	エレクトレット型
駆動方式	プッシュプル	プッシュプル	プッシュプル	プッシュプル	プッシュプル
周波数特性	25~35kHz	8~35k(50k)(55k)Hz	15~30kHz	20~25kHz	20~25kHz
インピーダンス(10kHz)	122kΩ(129kΩ)	122kΩ(129kΩ)(129kΩ)	118kΩ	150kΩ	150kΩ
出力音圧レベル(100Vrms入力/1kHz)	94dB	101dB	103dB	96dB	95dB
コード(低容量コード)	2.5m6芯平行(PC-OCC)	2.5m6芯平行(PC-OCC)	2.5m6芯平行(PC-OCC)	2.5m4芯平行	2.5m4芯平行
重 量	400g	340g	315g	160g	190g