

# STAX class A DC driver unit for earspeaker/preamplifier

## SR-A Signature



## SRM-T1

¥80,000

●真空管の持つ素直な空間再現力は、音楽ファンには広く認知されているところです。その魅力をイヤースピーカーシステムで堪能していただくべく開発されたのがこのSRM-T1です。採用された双三極管の6FQ7は、特に我々スタックスの為に製造されている真空管ですから、特性の均一性、後々のアフターケアも万全です。イヤースピーカージャックはプロシリーズ用2コとノーマルシリーズ用1コの合計3コが付設されて居ります。内部配線にはPC-OCC、シャーシーには非磁性体(アルミ合金)を使用する等、材質面でも充分考慮されております。

### SRM-T1

周波数特性	DC~20kHz/±1dB以内 (100Vrms SR-A Signature 1台使用時)
増幅度	60dB
高調波歪率	0.02% 1kHz (100V SR-A Signature 1台使用時)
入力インピーダンス	50kΩ
入力レベル	100mV
最大出力電圧	300Vrms/1kHz
バイアス電圧	230V, 580V DC
電源電圧	AC100V±10% 50~60Hz
消費電力	49W(通常使用時), 16W(PREHEAT時)
使用温度範囲	0~40℃
寸法	W195×H103×D375 (ツマミ20, RCAジャック10を含む)mm
重量	3.9kg

## SRM-1/Mk-2 PRO ¥55,000

●高い信頼性と絶対的精度が求められる業務用機器。このSRM-1/MK-2 PROもそれが持つ他に比することの出来ない高い再現力を持つコンデンサ型イヤースピーカー。その潜在能力を余すことなく引き出す為にはドライバーユニットはどうある可きかを命題に開発されたのが、このSRM-1/MK-2 PROです。発売以来常に素材面からも理想を追求し、進歩し続けているこのモデルはその高い信頼性と絶対的精度に依り、業務用機器として広く採用され、又、オーディオシステムのリファレンス機



としてオーディオマニアに数多くお使いいただいております。

従来のノーマル仕様のSRをお持ちの方にも便利の様にノーマル用、プロ用各1コのコンセントが設けてあります。

## SRA-14S

¥198,000(本体)

(オプション)

EMC-1 (MCカートリッジ用イコライザー) ¥43,000

EMM-1 (MMカートリッジ用イコライザー) ¥20,000

ECC-1 (CPY/TYP2用イコライザー) ¥22,000

JB-1 (ライン入力増設用ジャンパー基板) ¥8,000



EMC-1 EMM-1 ECC-1 JB-1

SRA-14S用各種  
イコライザーユニット

●SRA-14Sはイコライザーとインターステージアンプから成るプリアンプ部とスタックス、イヤースピーカーを直接駆動するためのドライバーユニットから構成されるイヤースピーカー専用プリアンプです。プリアンプ部のイコライザーはお手持ちのカートリッジに合わせてお選びいただける様、MM用、MC用、エレクトレットコンデンサーカートリッジ用の3種類を用意し、お好みのものを2つまで装着出来る様になっています。また、ラインレベル信号を入力する為のジャンパー基板も用意されています。各イコライザーユニットにはスタックス独自の回路技術を駆動し、MM、MCイコライザー回路には全段対アース増幅を、コンデンサーカートリッジ用イコライザーユニット回路にはスーパーシャント電源を搭載、AC電源からのノイズをシャットアウトしています。イヤースピーカー用ドライバーユニットにはドイツ、グイムラーベントツ社の要望により開発し低音域のリニアリティをさらに向上させたSR-APro他Proシリーズ用高圧バイアス580V電源回路を内蔵、また通常バイアス230V電源回路も付属されており従来のイヤースピーカーとの併用が可能です。もちろんアンプ部はA級完全DC2段アンプを採用し過渡応答の速い歪感のない力強い低音、広いダイナミックレンジを実現しました。さらに電源トランスはSRA-14S本体に内蔵させず別ユニットとし、信号への干渉を防いでいます。部屋の音響特性に左右されず、しかもコンデンサー型という理想的な方式を持つスタックスのイヤースピーカーSRシリーズはSRA-14Sによって能力をフルに発揮し、その楽しさはさらに深まるでしょう。

### SRA-14S

プリアンプ部:	
入力感度	0.1mV(MC High), 0.25mV(MC Low), 2.5mV(MM) 30mV(コンデンサーカートリッジ・イコライザー), 150mV(LINE)
入力換算ノイズレベル	-150dB(MC), -135dB(MM), -110dB(LINE)
パワーアンプ部:	
増幅度	60dB
最大出力電圧	400V(1kHz)
バイアス電圧	230V, 580V
寸法	225(W)×147(H)×412(D)mm(本体) 147(W)×96(H)×213(D)mm(外部電源ユニット)
重量	3.8kg(本体), 2.5kg(外部電源ユニット)