

STAX

SR-Ω (オメガ) 『イヤースピーカーのハイエンド商品』 ¥180,000



●もうこれ以上のイヤースピーカーは生まれないのではないかとまで言っていただけのイヤースピーカーが完成いたしました。スタックスが1960年に発売したSR-1の登場を思い出していただける方はその衝撃を上回る出来かも知れません。技術的には固定極という振動膜に静電気力で駆動力を加える部分の構造と材料に、音波に与える影響の最も少ない構造・材料を採用し、振動膜の振動〔音波〕がストレートに耳にインプットされることを目指して開発が進められました。

具体的に申し上げますと、固定極の材料は『メッシュ』それも銅でできたメッシュに金メッキを施し、更に音響的に考慮された補強を加えました。その結果、音場の広がりや自然で、広々としたサウンド・イメージが眼前に創出され、まるであなたがその音が採取された現場にいるか——のような錯覚に陥る感覚に浸ることが出来ます。もし貴方がその音にあまりに『当たり前』の音ではないか——と感じてしまったなら、私どもは『それこそこのSR-Ωが目指した音はそんな当たり前の音なのです』と手を打って共に大喜びしたい気持ちであります。振動体には有効直径90mmという大面積の円形・極薄(1.5/1000mm)ポリエステル・フィルムを用い、自然でたっぷりした豊かな低音の魅力に浸っていただけます。また入力ケーブルにも新開発の幅広・専用ケーブルを採用。無用なキャパシタンスを減らすことによりプラスとマイナスのプッシュプル信号が互いにキャンセルし合わないよう配慮し、結果としてサウンドユニット(発音部)の音の特徴にますます磨きがかかって、スタックスのイヤースピーカーの歴史に新しい1ページを開くことに成功いたしました。

“Man is the Measure of All Things” (人間は全ての物の尺度なり) [SR-Ω英文カタログより]——SR-Ωはオーディオの世界のリファレンス・スタンダードになるべくして生まれた『音の原器』と言っても過言では無いでしょう。

*SR-Ωの振動膜は一般の1年間の保証期間とは別に、3年間の保証が受けられます。製品に添付されております『ユーザー登録カード』に必要事項をご記入の上、ご返送ください。私どもから改めて3年間の保証を約束する『保証書』をお送りいたします。

SR-Ω 規格

形式	プッシュプル・エレクトロスタティック(静電)型
周波数帯域	6~41,000Hz
静電容量	110pF (付属コードを含む)
インピーダンス	145kΩ/10kHz
音圧感度	99dB/100Vr.m.s. 入力/1kHz
最大音圧レベル	120dB/400Hz
標準バイアス電圧	580V DC
左右チャンネル表示	ヘッドパッドスライドハウジング部および本体コード取り出し部にL/Rの表示、コードに実線(L)、点線(R)
イヤーパード	高級アーティフィシャル・レザー
コード	新開発、幅広低容量6芯平行コード・全長2.5m/PC-OCC導体使用
重量	380g (本体のみ)