

コンポーネント一覧 - ご自由に組み合わせてお楽しみください -



SR-404 Signature ¥40,000

Specifications

SR-404 Signature, SR-303 Classic & SR-202 Basic

周波数特性	7 ~ 41,000Hz
インピーダンス	145k Ω (10kHz)
出力音圧レベル	100dB
コード	2.5m 平行6芯
(低容量コード)	幅広 PC-OCC (Sig.) PC-OCC (Classic)
重量	0.3kg



SR-303 Classic ¥32,000




SRM-006t ¥78,000



Specifications

周波数特性	DC ~ 44,000Hz / +0dB, -1.5dB
高調波歪	0.02% / 1kHz · 100V 出力 (Signature1 台使用時)
最大出力電圧	300V r. m. s. / 1kHz
バイアス電圧	230V × 1, 580V × 2
使用温度範囲	0 ~ 40°C
寸法	195(W) × 103(H) × 375(D)mm
重量	3.4kg




SRM-313 ¥40,000




Specifications

周波数特性	DC ~ 35,000Hz / +0dB, -3dB
高調波歪	0.01% / 1kHz · 100V 出力 (Classic1 台使用時)
最大出力電圧	350V r. m. s. / 1kHz
バイアス電圧	230V × 1, 580V × 1
使用温度範囲	0 ~ 40°C
寸法	150(W) × 87(H) × 370(D)mm
重量	2.9kg



SRM-212 (この機種は単品販売しておりません)



Specifications

周波数特性	DC ~ 20,000Hz + 0dB, -3dB
高調波歪	0.01% / 1kHz · 100V 出力 (Basic1 台使用時)
最大出力電圧	280V r. m. s. / 1kHz
消費電力	DC 12V/4W (AC アダプター付属)
使用温度範囲	0 ~ 40°C
寸法	132(W) × 38(H) × 132(D)mm
重量	0.5kg