

無酸素銅線規格 / Specification of Oxygen Free Copper Wire

		OFW-125	OFW-75
Sectional Area of Conductor	導 体 断 面 積 (公 称 値)	1.25 mm ²	0.75 mm ²
Construction of Conductor	導 体 構 成	∅0.08×36本×7条 (252本)	∅0.08×22本×7条 (154本)
Diameter of Conductor	導 体 外 径	1.50 mm	1.17 mm
Material of Isolator	絶 縁 体 材 質	高密度ポリエチレン (High Density Polyethylene)	←
Thickness of Isolator	絶 縁 体 厚 み	0.81 mm	0.44 mm
Available Color of Isolator	絶 縁 体 色	赤・黒・黄・青・緑・茶・白・灰 (Red, Black, Yellow, Blue, Green, Brown, White, Grey)	←
Diameter of Finished Cable	仕 上 り 外 径	3.12 mm	2.05 mm
Resistance of Conductor	導 体 抵 抗 (20℃)	15 mΩ以下 / 1 m (Less than 15mΩ/1m)	25 mΩ以下 / 1 m (Less than 25mΩ/1m)
Voltage Resistivity	耐 電 圧	1000 V / 分以上 (More than 1000V/MINUTE)	←
Resistance of Isolator	絶 縁 抵 抗 (20℃)	1000 MΩ-km以上 (More than 1000MΩ-km)	←
Available Length	長 さ	2 m 5 m 10 m 10 m以上の長さについてはお申付下さい。	←
Weight	重 さ	17.5 g / m	9.56 g / m

価 格 表

	OFW-125	OFW-75
2m	1,100円	940円
	8色セット 7,000円	8色セット 6,000円
5m	2,650円	2,250円
	8色セット 17,000円	8色セット 14,400円
10m	5,000円	4,300円
	8色セット 32,000円	8色セット 27,500円

- ◎ 色は下記の8色があります。
赤・黒・黄・青・緑・茶・白・灰色
(8色セットでご購入になりますと、
左記の様に割安になります。)
- ◎ ご注文の際は色と長さをご指定下さい。
- ◎ ご注文は代金を添えてお申し込み下さい。
代引便扱いも承ります。
- ◎ 尚、送料は実費を申し受けます。

ご注文は **スタックス工業株式会社**

〒354 埼玉県入間郡三芳町上富 430

電話 0492-58-3988

営業部へ