

その他の特長

- 高性能3ビームリニアモーター駆動、光ピックアップ。●カセットテープへの録音に便利なエディット(編集)機能。●演奏開始ポイントを時間で指定可能なタイムサーチ機能。●ランダム演奏、イントロスキラン演奏、各種リピート演奏(全曲、一曲、プログラム、A-B)、20曲プログラム演奏機能。●絶対位相切り替えスイッチ装備。●ディエンファシス回路動作表示機能。●プログラム表示ほか動作状態を明確に表示するマルチ・ディスプレイ。●10キー他各種機能を操作できるリモートコマンダー。

■STAX CDP "QUATTRO II" 規格

- 形式 18ビット8倍オーバーサンプリング
DAコンバージョン、セミセパレート構造、デュアルDAC
- 周波数特性 DC~20kHz±0.1dB
- S/N比 118dB
- ダイナミックレンジ 104dB
- 総合歪率 0.0015%:DC~8kHz/0dB
0.002%:8kHz~20kHz/0dB
0.015%:1kHz/-20dB
1.4%:1kHz/-60dB
- ディエンファシス偏差 DC~16kHz±0.05dB
- L/R間位相差 0°(DC~20kHz)
- 出力電圧 2.2V(FIXED OUT)
0~2.2V(VARIABLE OUT)
- 出力インピーダンス 560Ω(FIXED OUT)
100Ω(VARIABLE OUT)
- アブリュートフェイス切替 デジタルデータの反転により行う
- 消費電力 プレーヤー部:12W
DAコンバーター、アナログ回路部:16W
- 寸法 440(W)×144(H)×402(D)mm
- 重量 10kg

*規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります。



¥310,000 (1989年4月より)(消費税含まず)

STAX

スタックス工業株式会社 ●営業部〒354埼玉県入間郡三芳町上富430 Tel (0492)58-3988代
Fax (0492)58-2659
●東京試験室〒170東京都豊島区東池袋4-27-5ライオンズプラザ池袋308号
Tel (03)981-7227代

PRINTED IN JAPAN 89-11-5K CO. TI ©STAX

