

SR-001MK2 規格

● S-001MK2(イヤースピーカー部)

形 式	エレクトロスタティック(静電型) カナルタイプ・イン・ザ・イヤースピーカー、 プッシュプル駆動方式
周波数特性	20Hz~1kHz±2dB, 1kHz~20kHz±4dB
静電容量	44pF(付属コードを含む)(コードのみ27pF)
インピーダンス	360kΩ/10kHz
音圧感度	111dB/100Vr.m.s/1kHz
最大音圧レベル	119dB/1kHz
標準バイアス電圧	580V・DC
フィッティングラバー	シリコンゴム製、2種類付属
コ ー ド	6芯・全長1.5m
重量・寸法	28gコード含む(本体のみ12g)・28mm(直径)

● SRM-001(ドライバーユニット部)

周波数特性	5~20kHz/ +0, -3dB(10Vr.m.s出力/S-001MK2 1台使用時)
ゲイン(利得)	54dB(電圧で500倍)
高調波歪率	0.1%(1kHz, 100Vr.m.s出力/ S-001MK2 1台使用時)
入力インピーダンス	10kΩ
定格入力電圧	100mV/50V出力
最大出力電圧	240Vr.m.s/1kHz
消費電力	1.3W/4.5V(AC/DCアダプター動作時)、 0.8W/3V(乾電池動作時)
寸 法	60(W)×24(H)×120(D)mm
重 量	102g(電池含まず) 〔標準マンガン電池重量: 38g〕

SR-003 規格

形 式	エレクトロスタティック(静電型) カナルタイプ・イン・ザ・イヤースピーカー、 プッシュプル駆動方式
周波数特性	20Hz~1kHz±2dB, 1kHz~20kHz±4dB
静電容量	44pF(付属コードを含む)(コードのみ27pF)
インピーダンス	360kΩ/10kHz
音圧感度	111dB/100Vr.m.s/1kHz
最大音圧レベル	119dB/1kHz
標準バイアス電圧	580V・DC
フィッティングラバー	シリコンゴム製、2種類付属
コ ー ド	6芯・全長1.5m
重量・寸法	12g(本体のみ)・28mm(直径)

SRS-005 規格

● SR-003(イヤースピーカー部)

形 式	エレクトロスタティック(静電型) カナルタイプ・イン・ザ・イヤースピーカー、 プッシュプル駆動方式
周波数特性	20Hz~1kHz±2dB, 1kHz~20kHz±4dB
静電容量	44pF(付属コードを含む)(コードのみ27pF)
インピーダンス	360kΩ/10kHz
音圧感度	111dB/100Vr.m.s/1kHz
最大音圧レベル	119dB/1kHz
標準バイアス電圧	580V・DC
フィッティングラバー	シリコンゴム製、2種類付属
コ ー ド	6芯・全長1.5m
重量・寸法	12g(本体のみ)・28mm(直径)

● SRM-Xh(ドライバーユニット)

周波数特性	DC~35,000Hz/-1.5dB(40Vr.m.s出力時)
増 幅 度	60dB
高調波歪率	0.05%(1kHz, 100Vr.m.s出力時)
入力インピーダンス	50kΩ
入力レベル	100mV/100V 出力
最大出力電圧	280Vr.m.s
消費電力	DC12V 4W(ACアダプター付属)
寸 法	132(W)×38(H)×132(D)mm
重 量	500g(ACアダプター300g)

SR-001MK2用アクセサリ



ACアダプター
AC-4.5V ¥2,500

ステレオミニ30cm
ミニL字型コード
LL-30 ¥1,000

RCA-ミニ150cm
RCA-150 ¥1,000

STAX®

有限会社 スタックス

〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保293-1
TEL: 0492-58-3988 FAX: 0492-58-2659

スタックス工業(株)製品の修理サービス業務
も引き継いでおります。