

STAX

Reference Quality
Pre Amplifier
with Class A DC Driver
for Earspeakers

SRA-14S

STAX
PURE CLASS-A DC MONAURAL POWER AMP
SERIAL STAGE GROUND REFERENCE CIRC
DA300M

STAX
CLASS-A DC MONAURAL
POWER AMPLIFIER
DA-100M

PEAK LEVEL
INDICATION

ON/OFF

OPERATION

CLASS
AB A

STAX INTEGRATED AMPLIFIER for EAR SPEAKER SRA-14S

POWER

AUX 1/DAD 2

TUNER

REPLACEABLE SECTION

VOLUME

L R

EAR SPEAKER

DECK 1

DECK 2

SOURCE

1

2

MC

MM

COND

EXTRA

MIN 0 10 MAX

PRE OUT 1 OFF

REVERSE

STEREO

SOURCE

OFF

DUBBING

PRO ONLY

NORMAL

IS AMP

MODE

RECORDING OUT

EAR SPEAKERS

100W/8ohm

25W/8ohm

PROTECTION

POWER

ON/OFF

IS AMP

MODE

RECORDING OUT

EAR SPEAKERS

●MCイコライザー／周波数特性：20～20kHz・±0.2dB／高調波歪率：0.003%・3V出力時 at 1kHz／入力感度：Lo 0.1mV, Hi 0.25mV／SN比：78dB・0.25mV定格入力・IHF-A入力ショートゲイン：64dB, 55dB切替 at 1kHz／入力インピーダンス：10Ω/30Ω/100Ω at 1kHz／出力インピーダンス：200Ω at 1kHz／最大許容入力：Lo 6mV, Hi 16mV at 1kHz／定格出力レベル：150mV●MMイコライザー／周波数特性：20～20kHz・±0.2dB／高調波歪率：0.003%・3V出力時 at 1kHz／入力感度：2.5mV／SN比：80dB・2.5mV定格入力・IHF-A入力ショートゲイン：35dB at 1kHz／入力インピーダンス：47kΩ at 1kHz／出力インピーダンス：220Ω at 1kHz／最大許容入力：200mV at 1kHz／定格出力レベル：150mV●エレクトレットコンデンサーカートリッジ(CP-Y等)専用イコライザー／周波数特性：20～20kHz・±0.2dB／高調波歪率：0.005%・3V出力時 at 1kHz／入力感度：18mV／ゲイン：18.6dB at 1kHz／L/Rバランス調整用VOL付・±4dB●LINE入力：TUNER, AUX1/2, TAPE MONITOR 1/2, ジャンパーボード／入力感度：150mV／入力インピーダンス：50kΩ／最大許容入力：1.2V●インターステージアンプ／周波数特性：0.5Hz～500kHz・+0, -3dB／高調波歪率：0.003%・3V出力時 at 1kHz／SN比：100dB・入力ショート150mV入力時／入力感度：150mV／ゲイン：16.5dB・LINE→PRE OUT／入力インピーダンス：50kΩ／出力インピーダンス：220Ω／最大許容入力：1.2Vr.m.s.／定格出力レベル：1.5Vr.m.s. at PRE OUT1/2／PRE OUT 1はSR-M on/off・PRE OUT 2は常時接続●REC OUT／定格出力：150mV／ダビング：DECK 1→DECK 2・DECK 2→DECK 1・ソース→DECK 1/2●パワーアンプ部／周波数特性：DC～30kHz・+0, -3dB 100V出力時, SR-APRO1台負荷高調波歪率：0.01% at 100～10kHz, 100V出力時, SR-APRO1台負荷／入力感度：150mV／最大出力：400Vr.m.s.プッシュプル at 1kHz／バイアス電圧：ノーマル230V DC・PRO580V DC●外形寸法・重量／本体：225(W)×147(H)×412(D)mm・3.8kg／外部電源ユニット：147(W)×96(H)×213(D)mm・2.5kg●消費電力(EMC-1・ECC-1・SR-M on時最大)／75W