



SR-α Professional
¥27,000

SRD-X Professional



SRD-X Professionalはライン出力を持つオーディオ機器なら何にでも接続でき、イヤースピーカー(STAXコンデンサーヘッドフォン)ならどれでもドライブできます。しかも単2電池8本で屋内屋外を問わず、どこへでも持って行けます。

プロノーマルも使えること

西ドイツの自動車メーカー、ダイムラーベンツ社の要請により開発が始まったSR-α(ラムダ)プロフェッショナルは、今や“Best headphone in the World”の名声をいただいております。

一方、1960年に発売されたSR-1は世界初のコンデンサーヘッドフォンとして、今なお多くの方々にご愛用いただいております。この他のエレクトレット型SR-34、SR-84や、パノラミックサウンド型SR-Σを含めて、今までに発売されたそれぞれに個性豊かなイヤースピーカーは、16機種をこえています。これらすべてのご愛用の方々に満足いただけるよう、出力を380Vrmsとし、バイアス電圧をノーマル用(230V)とプロフェッショナル用(580V)の2種類を用意いたしました。また、使用する部品も十分な検討を重ね、トランスの巻線にも今話題のOCCケーブルを使用するなど、音質においても常に最高の水準をめざした設計です。

電池駆動ができること

今、CDプレーヤー、DAT等、デジタル技術を応用したオーディオ機器が増え、一方、パーソナルコンピューターが普及しACライン(電灯線)がそれらのノイズで汚染される、という問題がもたらがっています。もちろん、冷蔵庫や洗濯機、掃除機などから出るノイズも無視できません。SRD-X professionalが乾電池で使用できるように設計されたのは、主として屋外での使用を考慮しているからですが、さらにACラインと無関係に使えるということにより、他の機器からのノイズを受けにくいという大きなメリットを生み出しました。SRD-X professionalにはACアダプターが付属してい

ますが、屋内でも乾電池によるご使用で、クリーンな音をお楽しみ下さい。

規格

●SRD-X Professional / 周波数特性: 20~20kHz(0~2dB以内/100V出力時) / 入力感度: 70mV(100V出力時) / ゲイン: 63dB / 入力インピーダンス: 12.5kΩ(1kHz) / バイアス電圧: 230V(Normal)、580V(Pro.) / 最大出力: 380Vrms / 歪率: 0.02%(1kHz/100V出力時) / 消費電力: 2.0W(DC) / 外形寸法: 60(W)×100(H)×195(D)mm / 重量: 715g(電池含まず、本体のみ) / 使用乾電池: 単2(SUM、又はAM-2) 8個

●SRD-X / 周波数特性: 20~20kHz(0~2dB以内/100V出力時) / 入力感度: 100mV(100V出力時) / ゲイン: 60dB / 入力インピーダンス: 300Ω(1kHz) / バイアス電圧: 230V / 最大出力: 210Vrms / 歪率: 0.03%(1kHz/100V出力時) / 消費電力: 1.2W(DC) / 外形寸法: 60(W)×100(H)×195(D)mm / 重量: 725g(電池含まず、本体のみ) / 使用乾電池: 単2(SUM、又はAM-2) 8個

本機の規格および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

SRD-X ¥14,000



SRD-XはSRD-X Professionalの母体になったヘッドフォンジャック用のアダプター。バイアス回路はノーマル専用が付いています。プリメインアンプ、カセットデッキ、CDプレーヤー等、ヘッドフォンジャックが付属しているオーディオ機器に接続して使用します。ACアダプター付属。

STAX

スタックス工業株式会社 ●営業部〒354 埼玉県入間郡三芳町上富430 Tel.(0492)58-3988代 Fax.(0492)58-2659

試聴室ではSRD-Xシリーズをはじめ、スタックス全製品による音出しをしております。電話で確認の上、おいでください。特に第2、第4曜日は

東京都豊島区東池袋4-27-5ライオンズプラザ池袋308号 Tel.(03)981-7227代

※2時から技術的なご相談もお受け致します。 PRINTED IN JAPAN 87-3-5K CO/GP ©STAX