

## 完備したアクセサリ

イヤースピーカーをオーディオ機器から離れた場所でも楽しむために、イヤースピーカー用延長ケーブルが用意されています。SRE-15N、SRE-16、SRE-Signatureの三種類があります。また、コンセントボックスSRE-B3を併用すれば、同時に4台までイヤースピーカーを使用できます。SR- $\alpha$  PRO. Excellentのイヤークラッドも用意されています。

- SRE-15N ￥4,000 ●SRE-16 ￥6,000
- SRE-Signature ￥8,000 ●SRE-B3 ￥4,000
- 交換用イヤークラッド・SR- $\alpha$  PRO. Excellent用左右1ペア ￥2,100
- アンプを自作する方のためのコンセント SRC-5 (PRO.用)、SRC-6 (Normal用) 各々 ￥300



### 規格

**SR- $\alpha$  PRO. Excellent** ●形式:プッシュプル静電型 ●周波数特性:8Hz~38kHz ●静電容量:121pF(コード含む) ●インピーダンス:131k $\Omega$ /10kHz ●音圧感度:103dB/100Vr.m.s.入力時/1kHz ●最大音圧レベル:118dB/400Hz ●バイアス電圧:580V・DC ●イヤークラッド:ソフト高級ビニールレザー ●コード:6芯平行低容量2.5m・PC-OCC無酸素銅導体 ●重量:295g(本体のみ185g)

**SRD-7/MK2** ●連続最大入力:8W(1kHz) ●瞬間最大入力:30W(1kHz) ●周波数特性:10Hz~30kHz ●歪率:0.05%以下(50Hz 1W)、0.02%以下(1kHz 1W) ●電源電圧:100V/AC 50-60Hz ●バイアス電圧:NORMAL 230V、PRO ONLY 580V(DC) ●寸法:(W)73×(H)120×(D)215mm ●重量:1.5kg


**SRM-1/MK2 PRO.** ●周波数特性:DC~20kHz/±1dB/100V出力時 ●増幅度:60dB ●高調波歪率:0.05%(1kHz/100V/SR- $\alpha$  PRO. Excellent I台使用時) ●入力インピーダンス:50k $\Omega$  ●入力感度:100mV(100V出力時) ●最大出力電圧:±370Vr.m.s./1kHz ●バイアス電圧:NORMAL 230V、PRO ONLY 580V(DC) ●電源電圧:100V/AC 50-60Hz ●消費電力:33W ●寸法:(W)150×(H)87×(D)370mm ●重量:2.0kg

**SRD-X PRO.** ●周波数特性:20Hz~20kHz/±1dB/100V出力時 ●増幅度:57.3dB ●高調波歪率:0.02%(1kHz/100V/SR- $\alpha$  PRO. Excellent I台使用時) ●入力インピーダンス:12.5k $\Omega$ (1kHz) ●入力感度:136mV(100V出力時) ●最大出力電圧:±380Vr.m.s./1kHz ●バイアス電圧:NORMAL 230V、PRO ONLY 580V(DC) ●電源:単2乾電池8本、または100V/AC(付属ACアダプター使用) ●消費電力:1.5W(DC) ●寸法:(W)60×(H)100×(D)195mm ●重量:715g(電池含まず)

**SRM-T1** ●周波数特性:DC~20kHz/±1dB/100V出力時 ●増幅度:60dB ●高調波歪率:0.02%(1kHz/100V/SR- $\alpha$  PRO. Excellent I台使用時) ●入力インピーダンス:50k $\Omega$  ●入力感度:100mV(100V出力時) ●最大出力電圧:±300Vr.m.s./1kHz ●バイアス電圧:NORMAL 230V、PRO ONLY 580V(DC) ●電源電圧:100V/AC 50-60Hz ●消費電力:49W(通常使用時)、16W(PRE HEAT時) ●寸法:(W)195×(H)103×(D)375mm ●重量:3.9kg

**SRA-14S** ●形式:イヤースピーカー用インテグレートアンプ[プリアンプ部] ●専用イコライザー2基装着可能、フラットアンプ部増幅度:16.5dB(高調波歪率:0.003%/3V出力時1kHz) [パワーアンプ部] ●増幅度:60dB(高調波歪率:0.01%/100V出力時100Hz~10kHz/SR- $\alpha$  PRO. Excellent I台使用時) ●最大出力電圧:±400Vr.m.s./1kHz ●バイアス電圧:NORMAL 230V、PRO ONLY 580V(DC) ●電源電圧:100V/AC 50-60Hz ●消費電力:75W(最大) ●寸法:本体(W)225×(H)147×(D)412mm、外部電源(W)147×(H)96×(D)213mm ●重量:本体3.8kg、外部電源2.5kg

### SR- $\alpha$ PRO. Excellent周波数・歪特性



## ■イヤースピーカーで聴くのに最も適したバイノーラル録音のCD

人の頭をモデルに設計されたダミーヘッド(人工頭)マイクで録音されたCDがスタックスから発売されています。No.1はバイノーラル録音の楽しさを満喫できるバラエティーに富んだアラカルト。No.2、No.3はポーランドで録音されたワルシャワ・バロック・ゾリスティンの演奏による室内楽。No.4はベルリン放送楽団によるグレン・ミラー・ジャズの数々がそれぞれドイツ・ノイマン製ダミーヘッドによって音場感豊かに録音されています。また、これらのCDをお聴きになるには“音楽の心を伝える”スタックス製CDプレーヤーをお勧めいたします。  
[No.1、No.2 ￥4,500、No.3 ￥3,200、No.4 ￥3,300] CDP QUATTRO II ￥310,000

