

ELS-F81 規格

型式……………静電型フルレンジスピーカーシステム
再生周波数帯域……………60～20kHz (-10dB)
インピーダンス……………30～5kHz : 16Ω 以上
5kHz～20kHz : 4Ω 以上
出力音圧レベル……………75dB : 2.8V・1m (1kHz)
最大入力……………25.3V (8Ω にて80Wに相当)
成極電圧……………3800V
振動膜……………4μ厚ポリエステルフィルム
発音ユニット寸法……………785(H)×210(W)×12(D)mm
外形寸法……………1020(H)×450(W)×300(D)mm
総重量……………25kg

DA-50M 規格

型式……………初段FET
オールシリコントランジスター
モノラルパワーアンプ
回路方式……………全段対アース増幅純A級モノラルDCアンプ
初段スーパーシャント電源使用
実効出力……………50W以上(8Ω) A級AB級両動作とも
周波数特性……………DC～450kHz (1W出力時)
全高調波歪率……………0.008%(10Hz～20kHz / 0.03W～50W)
S N 比……………155dB以上(入力換算-126dB以下)
入力レベル/インピーダンス…1.0V/100KΩ
負荷インピーダンス……………4Ω 以上
ダンピングファクター……………500以上/1kHz
利得……………26dB
スルーレート……………70V/μs
使用電源……………100 117 220 240V/AC50～60Hz
消費電力……………A級時200W AB級時110W
重量……………7.5kg
寸法……………375(D)×226(H)×133(W)mm
その他……………A級50W/AB級50W(12.5WまでA級動作)切替可能
入力オン/オフスイッチ付
サブソニックカット入力端子付
3重保護回路内蔵
(ショート保護回路)
(スピーカ ")
(温度 ")

②一部変更の可能性もあります。

「聴こえる技術」

STAX

スタックス工業株式会社

〒171 東京都豊島区雑司ヶ谷1-25-5
TEL 03-981-7227