

3 SR- α PRO使用上の注意

- 本体、イヤープッドの汚れは薄い石鹸水か中性洗剤、あるいはアルコールを含ませたガーゼで落としてください。シンナー類は絶対に使用しないでください。
- 汗でお困りのときはガーゼを1~2枚パッドにあてがうと楽になります。
- コードはしなやかな6芯平行型ですが、無理な折曲げやひっぱりの外力を加えないようご注意ください。
- 本体を投げ出したり、落としたり急激なショックを与えると振動膜に悪影響をあたえますので、丁寧にお取扱ください。
- イヤースピーカーは高温多湿の場所での使用はなるべく避けてください。
- 歪感がないので、つい音量を大きくしがちですが過大入力を加えないようご注意ください。
- SR- α PROのイヤースピーカープラグは コンセントNORMALでも使用できますが、音圧レベルが低下しますのでご注意ください。

4 延長コード及びコンセントボックス

イヤースピーカーをアンプやアダプターから離れた場所で聴くこともできるように、延長コードSRE-15N(5m)を用意してあります。さらに複数(3台まで)のイヤースピーカーを使用する場合にSRE-15Nと併用する増設用コンセントボックスSRE-B3がございます。



5 SR- α PROの規格

- 型式————— プッシュプル静電型
- 周波数特性————— 15~30,000Hz
- 静電容量————— 13.5 PF(コード含む)
- インピーダンス————— 118k Ω /10,000Hz
- 音圧感度————— 103dB/100V r.m.s 入力
- バイアス電圧————— 580VDC
- イヤープッド————— ソフトビニール
- コード————— 2.5m6芯低容量平行コード
- 重量————— 306g(コード含む)

本機の規格外観は改良のため予告なく変更することがあります。

STAX ® スタックス工業株式会社
〒354 埼玉県入間郡三芳町上富430
TEL.(0492)58-3988 営業部(代)
PRINTED IN JAPAN ACE 60-11-1.5K © STAX