

3: Inserting the SR-003 into your ears

With proper insertion of the Earspeakers, you will get the ASTONISHING SOUND without distortion.

If you hear noise upon first insertion, this means the diaphragm is touching the electrodies. However this should be no cause for alarm.

If this noise occurs frequently during normal use, please contact your dealer where you purchased your SR-003.

4: Specifications

- TYPE : ELECTROSTATIC CANAL TYPE IN THE EARSPEAKERS / PUSH/PULL DRIVING
- FREQUENCY RESPONSE : 20Hz~1KHz \pm 2dB, 1KHz~20KHz \pm 4dB
- CAPACITANCE : 44pF with cord, 17pF without cord
- IMPEADANCE : 360K Ω / 10KHz
- MAXIMUM SOUND PRESSURE LEVEL : 119dB / 1KHz
- STANDARD BIAS VOLTAGE for the DIAPHRAGM : 580V / DC
- RECOMMENDED ENVIRONMENT : 5°C~35°C, 20%~70% RELATIVE HUMIDITY (NO ICING CONDITION)
- LEFT / RIGHT INDICATION : INNER SIDE of the EAR-PIECE + 3-DOTS for LEFT, RED BAND on the CABLE for RIGHT
- CORD : 6-CORE PARAREL / 1.5m OFC (4 feet 11 inches)
- WEIGHT & SIZE : 40g with CORD, 12g without CORD, 28mm DIAMETER (0.9 OUNCE with CORD, 0.39 OUNCE without CORD, 1.1 inch DIAMETER)

* Specifications & appearance are subject to change without prior notice.

3: 本機の取扱いについて

- イン・ザ・イヤースピーカーSR-003は、振動体に極めて薄いプラスチックの膜を使用しております。空気圧のためSR-003を耳に挿入するとき、「バリ」という音がすることがあります。この音は振動膜が固定極にタッチする音で、故障ではありません。あまり頻繁にこの音がするようでしたら、当社までご連絡ください。
- あなたの耳にSR-003を軽く入れ、たつぷりした低音が出るように少し回転して、ベストポイントをさがしてください。もし低音が出ないようであれば、さらに耳の奥の方に挿入してください。
- もし耳が痛くなるようでしたら、付属の小さい方のフィッティング・ラバーに付け換えてください。
- 高温や極端に湿度の高いところでのご使用は避けてください。
- 落としたり、投げ出したりすることも寿命を短くする恐れがあります。
丁寧に扱っていただくことで、10年以上にわたりご愛用いただけます。
- ホコリなどでイヤークッションが硬くなったり汚れた場合は、本体から外してアルコールや中性洗剤などで拭くと元に戻ります。

4: 規格

- 形式 : コンデンサー (静電) 型 イン・ザ・イヤースピーカー、プッシュプル駆動方式
- 再生周波数帯域 : 20Hz~1KHz \pm 2dB, 1KHz~20KHz \pm 4dB
- 静電容量 : 44pF (付属コード含む) (コードのみ : 27pF) (本体のみ : 17pF)
- インピーダンス : 360K Ω / 10KHz
- 音圧感度 : 111dB, 100V r.m.s. / 1KHz
- 最大音圧レベル : 119dB / 1KHz
- 標準バイアス電圧 : 580V / DC
- 推奨動作環境 : 5°C~35°C, 相対湿度 20%~70%、結露しないこと
- 左右チャンネル表示 : コード取り出し部に赤帯 (右チャンネル) 本体裏面に L / R の文字および左チャンネルには点字 (点3個) 表示
- イヤークッション : シリコンゴム製 (フィッティング・ラバー)
- コード : 6芯・全長1.5m
- 重量 / 寸法 : 40g (コード含む) (本体のみ12g / 28mm (直径))

* 外観および規格等は音質、技術改善等により、予告なく変更する場合がありますが、ご了承ください。