

SRM-717

広帯域高出力ドライバーユニット

標準価格：¥120,000



□ 広帯域・高出力ドライバーユニット

DVD オーディオや SACD のハイグレードな性能を余すことなく再現するために広帯域かつ高出力を誇っています。

□ 出力段に大電流エミッターフォロワー

イヤースピーカーの駆動力を向上させるため出力段は徹底してローインピーダンス化を図りました。

□ 高品質 4 連ボリュームの採用とバランスアンプ入力

□ 全段 DC アンプ構成と非磁性シャーシの採用

カップリングコンデンサーを排除した DC アンプ構成をとると共にスタックスのポリシーである非磁性シャーシを採用して癖のない高品位な音質を得ています。

□ 本体のボリュームをパスすることが可能

アンプの PRE OUT や外付けのアッテネーターを使用できるような本体のボリュームをパスするスイッチを内蔵。

□ 規格

形式	オール半導体式 DC アンプ構成による専用ドライバーユニット
周波数特性	DC ~ 100kHz (SR-007 1 台使用時)
最大出力	450Vr.m.s. (20 ~ 10kHz)
高調波歪率	0.01% 以下 (100 ~ 10kHz/300Vr.m.s. 出力時)
定格入力レベル	100mV/100V 出力時
入力インピーダンス	50k Ω (バランス時 50k Ω x 2)
バイアス電圧	580V x 2
使用温度範囲	0 ~ 35 $^{\circ}$ C
消費電力	45W
寸法 / 重量	195(W) x 103(H) x 420(D)/5kg