

STAX®

限定生産品

SRS-5050

System-W mk II

シグネチャーと SRM-T1W の組合せ
(SR-404 Signature + SRM-T1W)

標準価格：¥138,000



膜厚 1.35 μ 新素材を採用

振動膜に、従来とは分子構造の異なる新しい素材を採用、この新素材のもつ特質によって1.35 μ mという超薄膜が実現しました。膜厚をより薄くすることによって音の分解能を向上させることができました。PC-OCC、幅広い定容量ケーブルの採用と相まって新鮮で爽やかな感動をおぼえることでしょう。

Specifications

周波数特性	DC ~ 44,000Hz
高調波歪	0.02% / 1kHz, 100V 出力時
入力インピーダンス	50k Ω (バランス入力時 50k Ω × 2)
最大出力電圧	300V r. m. s. / 1kHz

真空管の採用と豊富な機能

専用ドライバー SRM-T1W は A 級の DC アンプ構成により音質に影響を及ぼすカップリングコンデンサーを排除し、初段にローノイズデュアルFETを、出力段には高耐圧双三極管 6FQ7を採用しました。また、入力を3系統(内1系統はバランス入力可能)にすると共に、OUTPUT は信号DIRECTとVARIABLEの切替ができ、パッシブコントローラーとしても使用できます。

バイアス電圧	230V × 1, 580V × 2
電源/消費電力	AC100V 50 ~ 60Hz / 45W
使用温度範囲	0 ~ 40°C
寸法/重量	320(W) × 103(H) × 330(D) / 4.2kg